

Amplitude



01-1230

Amplitude

Series of wall lamps for interior equipped with COB LEDs, direct/indirect light distribution under adjustable angle.

Die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white or sand black.

Serie de aplice pentru interior echipate cu LED-uri COB, cu dispersie luminoasă directă/indirectă cu unghi reglabil. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat sau negru mat.

Serie di applique per interni, equipaggiate con COB LED, ad emissione luminosa diretta/indiretta con fasci di luce regolabile. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri bianco opaco o nero opaco.

Серия настенных светильников для интерьера, оснащенных светодиодным индикатором, с прямым/непрямым распределением света и регулируемым углом наклона. Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный в электростатическом поле в матовый белый или черный матовый цвет.

Beltéri fali karok COB LED-del, direkt/indirekt, állítható sugárszöggel. Nyomás alatt festett alumínium szerkezet matt fehérre vagy matt feketére elektrosztatikus térben.


Серия вътрешни стени осветителни тела, оборудвани с COB светодиоди, с директно/непряко разсейване на светлината с регулируем ъгъл. Корпус от лят алюминий, электростатично боядисан в бяло или матово черно.

Séria interiérových nástenných svietidiel vybavených COB LED diódami s priamym a nepriamym vyžarovaním svetla a nastaviteľným uhlom. Svietidlá majú hliníkovú konštrukciu, elektrosťaticky lakované v matnej bielej alebo matnej čiernej farbe.






art. **01-1229** Sand White
 art. **01-2809** Sand Black



Led type	COB LED 2 pcs x 3,6W
Power	7W
Input	220-240V.50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	766 lm
Lumen system	508 lm
Optic	max. 90°/90°
CRI	80
Not dimmable	
CE IP20	



art. **01-1230** Sand White
 art. **01-2810** Sand Black



Led type	COB LED 4 pcs x 3,6W
Power	15W
Input	220-240V.50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	1482 lm
Lumen system	1300 lm
Optic	max. 90°/90°
CRI	80
Not dimmable	
CE IP20	

