





# Pino portable & floor



# Pino portable

Outdoor table lamp equipped with SMD warm white and RGB LEDs, switch ON/OFF, 2 step dimmable 100% - 20% and RGB control.

Fitted with 18650 Li-ion battery, 4.400mA capacity, with overload self-protection system, micro USB line socket and 110 - 240V, 50/60Hz charger.

Full charging time 6 hours.

Working time (after full charge) at 100% light intensity - 6 hours, at 20% light intensity - 20 hours.

Aluminium and metal body painted in dark grey, opal white polyethylene diffuser.



Veioză pentru exterior echipată cu LED-uri SMD alb cald și LED-uri RGB, întrerupător cu rol ON/OFF, 2 step dimmer 100% și 20% cu funcție de reglare RGB.

Dotată cu baterie Li-ion tip 18650, capacitate 4.400mA, cu protecție la supraîncărcare, priză de încărcare tip micro USB line și încărcător la 110-240V, 50/60Hz.

Timp maxim de încărcare 6 ore, timp de funcționare la încărcare maximă și intensitate luminoasă 100% - 6 ore, la intensitate luminoasă 20% - 20 ore.

Corp din aluminiu și metal vopsit gri închis, dispersor din polietilenă alb opal.

Lampada da tavolo per esterni, equipaggiata con LED SMD bianco caldo e LED RGB, interruttore a filo ON/OFF con funzione dimmer da 100% - 20% e controllo RGB. Dotata di batteria Li-ion 18650, capacità 4.400mA con protezione e limitatore di carica, presa micro USB line per ricarica e caricatore 110-240V, 50/60Hz.

Tempo di ricarica completa 6 ore.

Durata di funzionamento (dopo la carica completa) al 100% dell'intensità della luce - 6 ore, al 20% dell'intensità della luce - 20 ore.

Corpo in alluminio e metallo verniciato grigio scuro, diffusore in polietilene bianco opale.

Настольная лампа для наружного освещения оснащенная светодиодами SMD теплого белого цвета и светодиодами RGB, выключателем ON/OFF, диммером с бесступенчатым регулированием яркости 100% - 20% и управлением RGB. Оснащена литий-ионной батареей 18650, емкостью 4,400 мА, с системой защиты от перегрузки, разъемом micro USB и зарядным устройством на 110-240 В, 50/60 Гц. Время полной зарядки 6 часов. Время работы (после полной зарядки) при 100% интенсивности света - 6 часов, при 20% интенсивности света - 20 часов. Корпус из алюминия и металла, окрашен в темно-серый цвет, рассеиватель из белого опалового полиэтилена.

Kültéri asztali lámpa, meleg fehér SMD LED-el és RGB LED-el szerelve, ON/OFF kapcsolóval, 100% - 20% közt dimmelhető, RGB működtető funkcióval. 18650 Li-ion 4,400mA akkumulátorral, töltés védelemmel, USB porttal, 110-240V, 50/60Hz töltővel. Töltési idő 6 óra, működési idő (max. töltésnél) 100%-os fényerősség mellett - 6 óra, 20%-os fényerősség mellett - 20 óra. Sötét szürke alumínium szerkezet, opál polietilén diszperzór.

Екстериорна настолна лампа с SMD платка с топла светлина и RGB LED, ключ безстепенен диммер от 20 до 100% и RGB контролер.

Екипирана с 18650 LI-ION батерия, 4400 mA капацитет, със защита срещу претоварване, микро USB вход и 110-240V зарядно.

Време за зареждане - 6 часа, време за работа при пълно зареждане и 100% яркост - 6 часа, при 20% яркост - 20 часа.

Exteriérové stolové svietidlo vybavené SMD v teplej bielej a RGB LED diódami, vypínačom ON/OFF, stmievanie 100% - 20% a ovládaním RGB.

Vybavený lítium-iónovou batériou 18650, kapacitou 4,400 mA, so samoochranným systémom proti preťaženiu, zásuvkou pre micro USB a nabíjačkou 110-240 V, nabíjačkou 50/60 Hz.

Čas nabíjania 6 hodín, pracovný čas (po úplnom nabití) pri 100% intenzite svetla - 6 hodín, pri 20% intenzite svetla - 20 hodín. Hliníkové a kovové telo natreté tmavosivou farbou s opálovo bielym polyetylénovým difúzorom.

## POWER SUPPLY ADAPTER AND CABLE INCLUDED










### TABLE LAMP • VEIOZĂ

Code	Finishing
<b>90166</b>	■ Dark Grey
LED type	SMD LED 2835, 6 pcs. + RGB SMD 5050 4 pcs.
Power	2,6W
CCT	RGB+WW
Luminous Flux Source/system	280/190 lm
CRI	85
Input voltage	DC 3,7V
Battery type	18650 Li-ion with self protection system
Battery capacity	4400mA
Charging time	<6h
Life time (100% light intensity)	>6h
Life time (20% light intensity)	>20h
Power supply adapter Included	Input AC 100-240V, Output DC 5V 1A
Switch	ON/OFF, DIMMER 100% - 20%, RGB controller



see also **pino floor**  
at page 54