

DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEMA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ /
ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

NOX

Art. 91049-DALI

EN - Outdoor ceiling lamp equipped with SMD LEDs and DALI driver, with the possibility of changing the color temperature 2700K or 3000K. Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cathaphoresis, electrostatically painted in sand white, opal white polycarbonate diffuser.

RO - Plafonieră pentru exterior echipată cu LED-uri SMD și driver DALI, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 27000K sau 3000K. Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție antirugină și anticorozivă prin cataforeză, vopsită în câmp electrostatic alb mat, dispersor din policarbonat alb opal.

IT - Plafoniera da esterno dotata di LED SMD e driver DALI, con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K o 3000K. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, diffusore in policarbonato bianco opalino.



RU - Наружный потолочный светильник с SMD светодиодами и драйвером DALI, с возможностью изменения цветовой температуры 2700K или 3000K. Корпус из литого алюминия с катодорезным покрытием от ржавчины и коррозии, электростатическая покраска в песочно-белый цвет. Диффузор из белого опалового поликарбоната.

HU - Kültéri mennyezeti lámpa SMD LED-ekkel és DALI vezérlővel, amely lehetővé teszi a színhőmérséklet 2700K vagy 3000K közötti változtatását. Nyomásöntött alumínium ház katóforézises rozsdá- és korrózióvédelemmel, elektrosztatikusan festve homokfehér színűre. Opálfehér polikarbonát diffúzor.

BG - Външен таванен осветител с SMD LED и DALI драйвер, с възможност за промяна на цветната температура 2700K или 3000K. Корпус от лепен алюминий с катодоретично покритие за защита от ръжда и корозия, електростатично боядисан в пясъчно бяло. Дифузер от опалов бял поликарбонат.


SK - Vonkajšie stropné svetidlo vybavené SMD LED a DALI ovládačom, s možnosťou zmeny farebnej teploty na 2700K alebo 3000K. Telo zo liateho hliníka s katódovou ochranou proti hrdzi a korózii, elektrostatičky natreté v pieskovo bielej farbe. Difúzor z opálového bieleho polykarbonátu.

Product type / color	Ceiling lamp / Sand white
Input voltage	220-240V, 50/60Hz
Power	21W
Led type	SMD LED 2835 195 pcs x 0,09W 2700K + 195 pcs x 0,09W 3000K
Color temperature	CCT 2700K-3000K
Led luminous flux	2700K: 2851 lm, 3000K: 3002 lm
System luminous flux	2700K: 1798 lm, 3000K: 1890 lm
CRI / Optics	≥80 / 114°
Control	DALI-2
Øuse (lm) / Pon (w)	3002 / 18.9
FTM / ЛТМ	0.926 / 147.08
Energy efficiency class	D
Warranty (years)	3
Protection class	Class I
IP / IK rating	IP65 / IK06
Work temperature	-20° / +45°C
LED lifespan	50.000 hours



LED removal by a specialist	Yes
DRIVER removal by a specialist	Yes

Anti rust and corrosion treatment	Yes
Front sea suitable	No



Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update:
08/2025